

EU – Konformitätserklärung

Produkt:



Zeitbrandfeuerstätte für feste Brennstoffe nach EN 13240

Empfohlener Brennstoff:	Scheitholz
Brennstoffmenge:	max. 3,0 kg / Std.
Heizleistung gemäß EN 13240:	9,2 kW
Wärmeabgabe an den Raum:	1 bis 3,5 kW
Wirkungsgrad:	≥ 73 %
CO-Emission:	0,082 Vol. %
Staubgehalt:	<40 mg/m ³
Abgastemperatur am Stutzen:	295 °C
Abgasmassenstrom:	15,6 g/s
Förderdruck des Kamins:	min. 10 Pa
Maße HxBxT:	ca. 136 x 52 x 45 cm
Gewicht (inkl. Ofenmantel):	ca. 310 kg



Achtung: Verbrennungsgefahr, da hohe Oberflächentemperaturen auftreten!

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Brennstoffe. Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien beträgt seitlich 500 mm, an der Rückseite 150 mm und im Strahlungsbereich der Glasscheibe 1000 mm. Die Brandstätte ist für die mehrfache Belegung eines entsprechend ausgelegten Schornsteins geeignet.

89/106/EWG
EU-Bauprodukterichtlinie

Zur Beurteilung des Produktes angewendete Normen:

EN 13240 : Raumheizer für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen

Prüfstelle:



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Feuerungs- u. Wärmetechnik
Ridlerstraße 65
80339 München
Deutschland

Hiermit bestätigen wir, dass das oben genannte Produkt mit den relevanten Schutzanforderungen, die oben genannte Richtlinien festlegen, übereinstimmt.

Hersteller:

Angaben zum Unterzeichner:

Refina
Speicherofentechnik

A. Anders & T. Zettler GbR
Conrad-Paumann-Str. 5
87740 Buxheim

Name: Dipl. Ing. A. Anders, Gesellschafter
Datum: 09 / 2017
Unterschrift:

Fon 08331-901374
info@refina.de
www.refina.de